

## Han 3A-HBMA-L



L'immagine è a puro titolo esemplificativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Codice	09 20 003 0801
Specifiche	Han 3A-HBMA-L
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09200030801">https://harting.com/09200030801</a>

### Identificazione

Categoria	Custodie
Serie di custodie fisse e volanti	Han A <sup>®</sup>
Tipo di custodia	Custodia base passante
Descrizione delle custodie	Angolato

### Versione

Taglia	3 A
Tipi di aggancio	Aggancio a leva singola
Settori di applicazione	Custodie standard per applicazioni industriali
Confezione	Ordinare la vite di tenuta separatamente.

### Dettagli tecnici

Coppia di serraggio	1 Nm Viti di fissaggio M3
Temperatura massima	-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite	Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP44 IP65 Con vite a tenuta IP67 Con vite a tenuta
Certificazioni UL 50/ UL 50E	12

### Proprietà del materiale

Materiale (custodie)	Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)	Verniciatura a polvere
Colore (custodie)	RAL 7037 (grigio polvere)

Pagina 1 / 2 | Data di produzione 2025-09-30 | Tenere presente che i dati ivi specificati sono stati riportati quali estratti del catalogo online. Fare riferimento alla documentazione per l'utente per ottenere informazioni e dati completi ed aggiornati. Tenere inoltre presente che l'utente è responsabile per la validazione della funzionalità, per la conformità alle leggi e normative applicabili e per la sicurezza elettrica nell'applicazione specifica.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany  
Phone +49 5772 47-97100 | [electric@HARTING.com](mailto:electric@HARTING.com) | [www.HARTING.com](http://www.HARTING.com)



Pushing Performance  
Since 1945

## Proprietà del materiale

Materiale (guarnizioni)	NBR
Materiale (agganci)	Acciaio
Finitura superficiale (agganci)	Zincato
RoHS	Conforme
Stato ELV	Conforme
China RoHS	e
Sostanze REACH ANNEX XVII	Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV	Non incluso
Sostanze REACH SVHC	Non incluso
California Proposition 65 substances	Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari	EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Specifiche ed approvazioni

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni	CE DNV GL

## Dati commerciali

Dimensioni imballaggio	10
Peso netto	57 g
Paese di origine	Romania
Codice doganale europeo	85389099
GTIN	5713140038677
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466